



Gastro-Cool®

Innovative Werbekühlschränke

Innovative Advertising Coolers



Kühlen und Werben am Point of Sale

Gastro-Cool entwickelt, produziert und vertreibt Werbekühlgeräte für Handel und Gastronomie, national wie international. Unsere Lösungen verbinden zuverlässige Kühltechnik mit starker Markenpräsenz am Point of Sale.

Wir unterstützen Marken dabei, Produkte aufmerksamkeitsstark zu präsentieren und gekühlte Ware im Verkaufsbereich dauerhaft verfügbar zu halten. Von kompakten Geräten für Theke und Promotion bis zu großvolumigen Systemen entwickeln wir individuelle Lösungen, die sich nahtlos in Verkaufsflächen integrieren und Ihren Produkten einen eigenständigen Auftritt am POS ermöglichen.

Services rund um Individualisierung, Logistik, Installation, Wartung und Ersatzteile begleiten unsere Projekte von Anfang an. Energieeffiziente Technik und umweltfreundliche Kältemittel gehören zum Standard unserer Produktkonzepte.

Zahlreiche nationale Getränkemarken und internationale Brands setzen auf Gastro-Cool. Entdecken Sie unser Sortiment.

**Wir freuen uns auf den Austausch.
Ihr Gastro-Cool Team**

Cooling and Brand Visibility at the Point of Sale

Gastro-Cool develops, manufactures and supplies branded coolers and freezers for retail and foodservice worldwide. Our solutions combine dependable refrigeration performance with strong brand presence at the point of sale.

We help brands present products with high visibility and keep chilled goods readily available in the sales area. From compact countertop units for promotions to high capacity multi door systems, we deliver tailored concepts that integrate seamlessly into store layouts and give products a distinctive presence at the POS.

Our service portfolio covers brand customisation, project logistics, installation support, maintenance and spare parts throughout every project. Energy efficient technology and environmentally responsible refrigerants are standard across our product concepts.

Leading national beverage brands and international labels rely on Gastro-Cool. Explore our product range.

***We look forward to hearing from you.
Your Gastro-Cool team***

Immer einen Schritt voraus.

Was bewegt Gastro-Cool?

Produktneuheiten, Innovationen und Einblicke hinter die Kulissen – auf Gastro-Cool.com und auf LinkedIn.

Always one step ahead.

What drives Gastro-Cool?

Product launches, innovations and behind-the-scenes insights. Discover more on Gastro-Cool.com and follow us on LinkedIn.

Stay in touch



Gastro-Cool.com



Katalog



LinkedIn

Inhalt *Content*

Werbekühlschränke / Dispenserkühlschränke

Display Coolers / Dispenser Coolers.....6

GCAP50, GCAP100, GCDC25, GCDC50, GCDC80, GCDC130, GCDC130 ECO STAR, GCDC400, GCDC400 ECO STAR, GCDC280, GCDC360, GCDC600, GCDC800

Glastürkühlschränke / Unterthecken-Kühlschränke

Glass Door Coolers / Back Bar Coolers.....13

GCGD8, GCGD15, GCKW25, GCKW50, GCKW65, GCKW90, GCGD135, GCGD175, GCGD435, GCGD155, GCGD310, GCGD360, GCGD360 ECO STAR, GCUC100, GCUC200, GCUC300, GCGD480, GCGD1050, GCGD1600, GCGD2200

Mobile Kühlschränke *Can Coolers*.....22

GCFC300, GCPT40, GCPT75, GCPT85, GCPT40-LED, GCPT75-LED, GCKS600

Bierkühlschränke / Milchkühler *Beer Coolers / Milk Coolers*.....27

GCBK160, GCBIB110, GCBIB20, GCBIB30, GCMK10GD, GCMK10GD-D, GCMK10FD, GCMK10FD-D

Werbegefriertruhen / Gefrierschränke *Advertising Freezers*.....34

GCPF40, GCPF80, GCGW25, GCGW50, GCGF165, GCDF72, GCDF380, GCFC100

Retro-Kühlschränke *Retro-Coolers*.....40

VICT50-3, VIRC60, VIRC160, VIRC330

Dienstleistungen *Services*.....44

Referenzen *References*.....46

Produktspezifikationen *Product specifications*.....48

Werbekühlschränke Display Coolers



Produkte & Marke
sichtbar am POS präsentieren.
*Boost brand and product
visibility at the POS.*

Dosendispenser-Kühlschränke Can Dispensing Coolers



GCAP100

GCAP50



330 ml

250 ml

500 ml

Ausstattung Features

Glasfenster *Glass window*

Innenbeleuchtung *Interior lighting*

Digitale Temperaturanzeige/-kontrolle *Digital temperature display/-control*

Schnellbefüllung und Schnellentnahme *Quick-in and Quick-out*

First in – First out *First in – First out*

Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*

Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*

Standardfarben *Standard colours*



Optionen Options

Branding *Branding*

Gestanztes, hinterleuchtetes Logo *Punched, backlit logo*

Geprägtes Logo *Embossed logo*

Sonderfarben *Special colours*

Für 250 ml, 269 ml, 330 ml oder 500 ml Dosen

For 250 ml, 269 ml, 330 ml or 500 ml cans



Product video

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Dosen <i>0,33 cans</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCAP50	50	30	765	280	670	2 ~ 10	1,00	48	32	32
GCAP100	90	40	765	420	670	2 ~ 10	1,90	96	64	64


Displaykühlschränke Display Coolers

Ausstattung *Features*

LED - Innenbeleuchtung *LED - Inside illumination*
 Leuchtdisplay *Advertising display*
 Selbstschließende Tür *Self-closing door*
 Schloss mit Schlüssel *Lock with key*
 Manuelle Temperaturregelung *Manual temperature control*
 Glasflügeltür doppelt verglast *Double glazed wing door*
 Sicherheitsglas *Safety glass*
 2-3 höhenverstellbare Drahtgitterregale *2-3 height adjustable shelves*
 Kunststoffrahmen *PVC-Frame*
 Statische Kühlung *Static cooling*
 2 LED-Streifen in der Tür *2 LED strips in the door*
 Standardfarben *Standard colours* ● ●

Ausstattung optional *Optional Features*

Branding *Branding*
 Aluminiumrahmen *Aluminium frame*
 Individuelle Farbe *Custom colour*
 Scannerschienen *Scanner rails*
 Bessere Energieeffizienz *Better energy efficiency*



Product video

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDC25	21	16	610	330	415	0 ~ 10	0,50	30	9	18
GCDC50	52	23	795	420	460	0 ~ 10	0,60	90	40	60
GCDC80	80	29	935	465	470	0 ~ 10	0,80	106	60	85

Slimline-Displaykühlschrank Slimline Display Cooler

Ausstattung *Features*

LED - Innenbeleuchtung *LED - Inside illumination*
 Leuchtdisplay *Advertising display*
 Selbstschließende Tür *Self-closing door*
 Schloss mit Schlüssel *Lock with key*
 Manuelle Temperaturregelung *Manual temperature control*
 Glasflügeltür doppelt verglast *Double glazed wing door*
 Energiesparende Tür mit Argon *Energy saving door with argon*
 Sicherheitsglas *Safety glass*
 6 höhenverstellbare Drahtgitterregale *6 height adjustable shelves*
 Scannerschienen *Scanner rails*
 Kunststoffrahmen *PVC-Frame*
 Energieeffizienter (ECO) Ventilator *Energy-efficient (ECO) Fan*
 Energieeffizienter (ECO) Kompressor *Energy-efficient (ECO) Compressor*
 Umluftkühlung *Convection cooling*
 Standardfarben *Standard colours* ● ●

Ausstattung optional *Optional Features*

Branding *Branding*
 Aluminiumrahmen *Aluminium frame*
 Individuelle Farbe *Custom colour*
 Bessere Energieeffizienz *Better energy efficiency*



GCDC130 ECO STAR

GCDC130



Product video

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDC130	150	71	1905	390	446	0 ~ 10	1,43	201	120	135
GCDC130 ECO	150	71	1905	390	446	0 ~ 10	1,08	201	120	135



GCDC400 ECO STAR

GCDC400



Werbekühlschrank
Showcase Cooler

Ausstattung Features

- LED - Innenbeleuchtung LED - Inside illumination
- Leuchtdisplay Advertising display
- Schloss mit 2 Schlüsseln Lock with 2 keys
- Manuelle Temperaturkontrolle Manual temperature control
- Glasflügeltür doppelt verglast Double glass hinged door
- Energiesparende Tür mit Argon Energy saving door with argon
- Sicherheitsglas Safety glass
- 5 höhenverstellbare Drahtgitterregale 5 height adjustable shelves
- Scannerschienen Scanner rails
- Energieeffizienter (ECO) Ventilator Energy-efficient (ECO) Fan
- Energieeffizienter (ECO) Kompressor Energy-efficient (ECO) Compressor
- Energieeffizienter Inverter Kompressor (ECO) Energy-efficient inverter (ECO) Compressor
- 2 Mobilitätsräder 2 wheels for easy moving
- Selbstschließende Tür Self-closing door
- Standardfarben Standard colours

Ausstattung optional Optional Features

- Branding Branding
- Sonderfarben Special colours
- Bessere Energieeffizienz Better energy efficiency



Product video

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDC400	339	78	1935	620	635	0 ~ 10	1,98	336	210	200
GCDC400 ECO	339	78	1935	620	635	0 ~ 10	0,92	336	210	200

Werbekühlschränke
Showcase Coolers

Ausstattung Features

- LED - Innenbeleuchtung LED - Inside illumination
- Leuchtdisplay Advertising display
- Manuelle Temperaturkontrolle Manual temperature control
- Glasflügeltür doppelt verglast Double glass wing door
- Selbstschließende Tür Self-closing door
- Sicherheitsglas Safety glass
- Bedruckte und unbedruckte Leuchthaube Illuminated display
- 4 höhenverstellbare Drahtgitterregale 4 height adjustable shelves
- Scannerschienen Scanner rails
- Ventilator Fan
- Statische Kühlung Static cooling
- 2 Mobilitätsräder 2 wheels for easy moving
- Schloss mit 2 Schlüsseln Lock with 2 keys
- Power On-Anzeige Power On display
- Standardfarben Standard colours

Ausstattung optional Optional Features

- Branding Branding
- Sonderfarben Special colours



GCDC280

GCDC360



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDC280	229	62	1846	530	565	0 ~ 10	1,74	272	150	154
GCDC360	350	70	1985	615	590	0 ~ 10	1,70	440	252	184



Product video

Werbekühlschränke Doppeltür
Showcase Coolers Double Door

Ausstattung Features

- Innenbeleuchtung Inside illumination
- Bedruckte und unbedruckte Leuchthaube Printed and unprinted Illuminated display
- 2 Glasschiebetüren oder Flügeltüren 2 sliding glass doors or hinged doors
- Glastür doppelt verglast Double glass door
- Selbstschließende Tür Self-closing door
- Sicherheitsglas Safety glass
- Scannerschienen Scanner rails
- Digitale Temperaturanzeige/-kontrolle Temperature display/-control
- 8 höhenverstellbare Gitterregale 8 height-adjustable wire shelves
- 4 Mobilitätsräder 4 wheels for easy moving
- Schloss mit 2 Schlüsseln Lock with 2 keys
- Ventilator Fan
- Umluftkühlung Convection cooling
- Power On-Anzeige Power On display
- Abstandshalter Spacer
- Standardfarben Standard colours

Ausstattung optional Optional Features

- Wahlweise Flügel- oder Schiebetüren (GCDC800HD / GCDC800SD)
Available with hinged or sliding doors (GCDC800HD / GCDC800SD)
- Branding Branding
- Sonderfarben Special colours



Product video



GCDC800HD



GCDC600



Optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDC600	487	107	1973	860	610	1 ~ 10	3,95	811	–	306
GCDC800SD	665	164	2035	1000	730	0 ~ 10	3,09	1008	432	490
GCDC800HD	762	164	2035	1000	730	0 ~ 10	3,43	1008	432	490



Transparente Produktpräsentation
für klare Kaufentscheidungen.

Clear view. Clear choice.

Glastürkühlschränke
Glass Door Coolers

Slimline-Glastür-Kühlschrank
Slim Glass Door Cooler

Ausstattung *Features*

- LED - Innenbeleuchtung *LED - Inside illumination*
- Glasflügeltür doppelt verglast *Double glass hinge door*
- Sicherheitsglas *Safety glass*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- 1 Gitterregal *1 wire shelf*
- Ventilator *Fan*
- Umluftkühlung *Convection cooling*
- Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*
- Sonderfarben *Special colours*



GCGD8



Product video



Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD8	13	14	504	226	488	0 ~ 10	0,47	16	12	4

Flacher Glastür-Kühlschrank
Flat Glass Door Cooler

Ausstattung *Features*


- LED - Innenbeleuchtung *LED - Inside illumination*
- Glasflügeltür doppelt verglast *Double glass hinge door*
- Sicherheitsglas *Safety glass*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- Ventilator *Fan*
- Statische Kühlung *Static cooling*
- Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*
- Sonderfarben *Special colours*



GCGD15



Product video



B optional



Optional rubber mat

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD15	22	16	300	600	480	0 ~ 10	1,22	34	19	19

KühlWürfel®
Mini Fridge

Ausstattung Features

- LED - Innenbeleuchtung LED - Inside illumination
- Glasflügeltür doppelt verglast Double glazed wing door
- Sicherheitsglas Safety glass
- Manuelle Temperaturkontrolle Manual temperature control
- 1/3 höhenverstellbare Gitterregale 1/3 height-adjustable wire shelves
- Schloss mit Schlüssel Lock with key
- 2 LED-Streifen in der Tür (GCKW25 / GCKW65)
2 LED strips in the door (GCKW25 / GCKW65)
- Türanschlag wechselbar (GCKW50) Door hinge changeable (GCKW50)
- Statische Kühlung Static cooling
- Standardfarben Standard colours

Ausstattung optional Optional Features

- Branding Branding
- LED-Logo in Tür LED logo in door
- LED-Innenbeleuchtung LED interior lightning (GCKW50)
- Edelstahl-Ausführung Stainless steel finish
- Sonderfarben Special colours



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCKW25	28	16	500	350	425	0 ~ 10	0,77	40	15	12
GCKW50	46	18,3	510	430	480	2 ~ 10	0,90	56	40	20
GCKW65	62	22	640	430	480	2 ~ 10	0,95	96	35	40
GCKW90	88	27,5	830	430	475	2 ~ 10	1,05	100	62	34

Slimline-Retrokühlschränke
Slimline Retro Coolers

Ausstattung Features

- LED - Innenbeleuchtung LED - Inside illumination
- Schloss mit Schlüssel Lock with key
- Manuelle Temperaturkontrolle Manual temperature control
- Glasflügeltür doppelt verglast Double glazed wing door
- Selbstschließende Tür Self-closing door
- Sicherheitsglas Safety glass
- 2-8 höhenverstellbare Gitterregale 2-8 height-adjustable wire shelves
- Ventilator Fan
- 2 LED-Streifen in der Tür 2 LED strips in the door
- Standardfarben Standard colours

Ausstattung optional Optional Features

- Sonderfarben Special colours



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD135	140	50	1410	418	495	0 ~ 10	1,47	198	125	85
GCGD175	212	75	1905	418	495	0 ~ 10	1,53	294	165	140
GCGD435	*	*	*	*	*	0 ~ 10	*	*	*	*

*in Entwicklung *under development

Glastür-Kühlschränke
Glass Door Coolers

Ausstattung Features

- LED - Innenbeleuchtung LED - Inside illumination
- Schloss mit Schlüssel Lock with key
- Manuelle Temperaturregelung Manual temperature control
- Glasflügeltür doppelt verglast Double glazed wing door
- Sicherheitsglas Safety glass
- 4 -5 höhenverstellbare Drahtgitterregale 4-5 height adjustable shelves
- Ventilator (GD310) Fan (GD310)
- Statische Kühlung Static cooling
- 2 Mobilitätsräder (GD310 / GD360) 2 wheels for easy moving (GD310 / GD360)
- Power On-Anzeige Power On display
- Standardfarben Standard colours

Ausstattung optional Optional Features

- Branding Branding
- Sonderfarben Special colours



C optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD155	130	30	845	540	550	2 ~ 10	0,90	200	98	68
GCGD310	300	65	1575	620	635	0 ~ 10	1,57	324	189	160

Glastür-Kühlschrank
Glass Door Cooler

Ausstattung Features

- LED - Innenbeleuchtung LED - Inside illumination
- Schloss mit Schlüssel Lock with key
- Manuelle Temperaturregelung Manual temperature control
- Glasflügeltür doppelt verglast Double glazed wing door
- Energiesparende Tür mit Argon Energy saving door with argon
- Sicherheitsglas Safety glass
- 5 höhenverstellbare Drahtgitterregale 5 height adjustable shelves
- Energieeffizienter (ECO) Ventilator Energy-efficient (ECO) Fan
- Energieeffizienter (ECO) Kompressor Energy-efficient (ECO) Compressor
- Statische Kühlung Static cooling
- 2 Mobilitätsräder 2 wheels for easy moving
- Power On-Anzeige Power On display
- Standardfarben Standard colours

Ausstattung optional Optional Features

- Branding Branding
- Sonderfarben Special colours



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD360	339	69	1740	620	635	0 ~ 10	1,94	336	264	200
GCGD360 ECO	339	69	1740	620	635	0 ~ 10	1,22	336	264	200

Unterthecken-Kühlschränke Undercounter Chillers

Ausstattung Features

- Glasflügeltür doppelt verglast *Double glazed wing door*
- Selbstschließende Tür *Self-closing door*
- Sicherheitsglas *Safety glass*
- Innenbeleuchtung *Interior lightning*
- Umluftkühlung *Fan-assisted cooling*
- Digitale Temperaturanzeige/-kontrolle *Digital temperature display/-control*
- 2 (4 oder 6) höhenverstellbare Gitterregale *2 (4 or 6) height-adjustable wire shelves*
- Schloss mit Schlüssel *Lock with key*
- Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional Optional Features

- Branding *Branding*
- Sub Zero *Sub zero*
- Mobilitätsräder *Wheels for easy moving*
- Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*
- Sonderfarben *Special colours*



Product video



GCUC100



GCUC200



GCUC300



D optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCUC100	128	58	900	600	520	2 ~ 8	1,39	189	95	120
GCUC200	200	72	900	900	520	2 ~ 8	1,69 (SD) 1,34 (HD)	294	150	172
GCUC300	312	90	900	1350	520	2 ~ 8	2,67 (SD) 2,10 (HD)	441	225	256

Glastür-Kühlschränke Glass Door Coolers

Ausstattung Features

- LED - Innenbeleuchtung *LED - Inside illumination*
- Schloss mit Schlüssel *Lock with key*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- Glasflügeltür doppelt verglast *Double glazed wing door*
- Energiesparende Tür mit Argon *Energy saving door with argon*
- Sicherheitsglas *Safety glass*
- 5 höhenverstellbare Drahtgitterregale *5 height adjustable shelves*
- Energieeffizienter (ECO) Ventilator *Energy-efficient (ECO) Fan*
- Energieeffizienter (ECO) Kompressor *Energy-efficient (ECO) Compressor*
- Statische Kühlung *Static cooling*
- 2 Mobilitätsräder *2 wheels for easy moving*
- Power On-Anzeige *Power On display*
- Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional Optional Features

- Branding *Branding*
- Sonderfarben *Special colours*



GCGD1050



GCGD1600



GCGD480



GCGD2200



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD480	509	109	2050	620	720	0 ~ 10	3,20	*	*	*
GCGD1050	1090	160	2050	1250	720	0 ~ 10	6,50	*	*	*
GCGD1600	1735	246	2050	1880	720	0 ~ 10	8,80	*	*	*
GCGD2200	2362	332	2050	2500	720	0 ~ 10	11,90	*	*	*

*in Entwicklung *under development

Mobile Kühlschränke Can Coolers



Flexible Kühllösungen für wechselnde Einsatzorte.
Built to move. Ready to cool.

Event-/Flaschen-Kühl-/Gefriertruhe Event/Bottle Chest Freezer Cooler



More info on page 39

GCFC100

- Ausstattung Features**
individuell einsetzbar für Getränkekühlung oder Tiefkühlung z. B. von Eis
Can be used individually for cooling drinks or freezing Ice cream etc.
Isolierschiebedeckel *Insulating sliding cover*
Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
Digitale Temperaturanzeige *Digital temperature display*
1 Trennregal (GCFC300) *1 separation shelf (GCFC300)*
Schloss mit Schlüssel *Lock with key*
4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving*
Statische Kühlung *Static cooling*
Standardfarben *Standard colours*



GCFC300

- Ausstattung optional Optional Features**
Branding *Branding*



Product video

A
↑
G **B** A optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCFC100	110	32	844	634	580	-24 ~ 10	0,41	203	90	108
GCFC300	300	54	832	1080	680	-20 ~ 5	0,63	534	285	198



Party-Cooler
Can Coolers

Ausstattung *Features*

- Glas Deckel Sicherheitsglas (klappbar) *Glass lid safety glass (hinged) (PT40 / PT40)*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- 3-4 Mobilitätsräder *3-4 wheels for easy moving*
- Griffe *Handles*
- Ventilator *Fan*
- Statische Kühlung *Static cooling*
- Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Gitterkörbe *Wire baskets*
- Werberückschild *Rear advertising display*
- Sonderfarben *Special colours*




GCPT75

GCPT85

GCPT40



Product video



Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCPT40	41	17	735	445	445	0 ~ 10	0,39	80	42	38
GCPT75	74	25	1060	445	445	0 ~ 10	0,50	120	64	40
GCPT85	87	25	836	565	565	0 ~ 10	0,43	140	64	48

Party-Cooler
Can Coolers

Ausstattung *Features*

- Glas Deckel Sicherheitsglas (klappbar) *Glass lid safety glass (hinged)*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- 4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving*
- 2 Gitterkörbe *2 Wire baskets*
- Ventilator *Fan*
- Statische Kühlung *Static cooling*
- Schmuckrand, LED *Decorative frame, LED*
- Standardfarben *Standard colours*


Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Werberückschild *Rear advertising display*
- Sonderfarben *Special colours*




GCPT40-LED
Decorative frame

GCPT75-LED
Decorative frame



Product video



B optional

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCPT40-LED	41	17	735	445	445	0 ~ 10	0,45	80	42	38
GCPT75-LED	74	25	1060	445	445	0 ~ 10	0,58	120	64	40



GCKS600

Lager-Kühlschrank
Storage Chiller

Ausstattung *Features*

- Digitale Temperaturkontrolle *Digital temperature control*
- Digitale Temperaturanzeige *Digital temperature display*
- 4 Gitterregale *4 wire shelves*
- 1/2 Gitterregal *1/2 wire shelf*
- Schloss mit Schlüssel *Key lock*
- Flügeltür Türanschlag wechselbar *Hinged door reversible*
- Geschäumte Tür *Solid door*
- Statische Luftkühlung *static air cooling*
- Große Griffmulden an der Seite *Large recessed door handle*
- 2 nivellierbare Füße *2 levelling feet*
- LED Innenbeleuchtung *LED interior lighting*
- Standardfarben *Standard colours*



Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCKS600	562	80	1975	775	744	0 ~ 8	0,90	–	–	–



Bierkühlschränke
Dispenserkühlschränke
Milchkühlschränke
Beer Coolers
Dispenser Coolers
Milk Coolers

Zuverlässige Kühlung für Theken
und Ausschankbereiche.

*Reliable cooling for bars
and countertop areas.*

Bierfass-Kühlschrank Beer Cooler

Ausstattung Features

- Digitale Temperaturkontrolle Digital temperature control
- Bis 50-l-Fässer Takes kegs up to 50 l
- CO₂-Halter CO₂ bottle holder
- Verstärkter Boden Reinforced base
- Tropfschale Drip tray
- 1 höhenverstellbares Gitterregal 1 height-adjustable wire shelf
- 4 Mobilitätsräder 4 wheels for easy moving
- Standardfarben Standard colours

Ausstattung optional Optional Features

- Branding Branding
- Zapfgarnitur Tap set
- Sonderfarben Special colours



GCBK160



Product video



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCBK160	172	43	891	616	610	2 ~ 8	0,50	Fässer <i>Kegs</i> von <i>from</i> 10 l bis <i>up to</i> 50 l		

Bag-in-Box Dispenser-Kühlschrank für Wein Bag-in-Box Dispenser Cooler for Wine

Ausstattung Features

- Digitale Temperaturanzeige/-kontrolle Digital temperature display/-control
- 3 Zapfhähne 3 taps
- 2 Temperaturzonen 2 temperature zones
- Rückseitige Abstandhalter Rear spacer
- Tropfschale Drip tray
- 3 höhenverstellbare Gitterregale 3 height-adjustable wire shelves
- Statische Kühlung Static cooling
- Abstandhalter Spacer
- Standardfarben Standard colours

Ausstattung optional Optional Features

- Branding Branding
- Schloss mit 2 Schlüsseln Lock with 2 keys
- 1 Temperaturzone 1 temperature zone
- Sonderfarben Special colours



GCBIB110



Product video



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCBIB110	110	35	1200	370	540	0 ~ 18	0,80	3 x 10 l / 4 x 5 l		



GCBIB30

GCBIB20

Bag-in-Box Dispenser-Kühlschränke für Saft und Milch

Bag-in-Box Dispenser Coolers for Juice and Milk

Ausstattung Features


- Digitale Temperaturkontrolle *Digital temperature control*
- Flexibel austauschbare Zapfhähne für bis zu 3 Geschmacksrichtungen *Flexible exchangeable taps for up to 3 flavours*
- Auch für Wasser/Wein verwendbar *Usable also for water/wine*
- Tropfschale *Drip tray*
- 2 Nivellierfüße *2 adjustable feet*
- Edelstahl-Elemente *Stainless steel parts*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*
- Statische Kühlung *Static cooling*
- Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional Optional Features

- Beleuchtete Tür *Illuminated door*
- Branding *Branding*
- Gitterboxen für Bags *Mesh boxes for bags*
- Trennregal Innenraum *Separating shelf for inside*
- Sonderfarben *Special colours*



Product video



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCBIB20	48	28	825	375	500	0 ~ 18	0,42	2 x 10 l (Slimpack) / 1 x 20 l		
GCBIB30	65	29	825	480	500	0 ~ 18	0,58	3 x 10 l (Slimpack) / 1 x 20 l		




Mit schwarzer Türverkleidung
With black door panel



Ohne Türverkleidung
Without door panel



Ohne Türverkleidung mit LED-Beleuchtung
Without door panel with LED light



Gitterboxen für Bags
Mesh boxes for bags



Trennregal Innenraum
Separating shelf for inside



Anschluss 3 Bags à 10 Liter
Connection of 3 bags à 10 litre



Anschluss 2 Wein-Bags à 10 Liter und Lagerung von 2 Bags
Connection of 2 wine-bags à 10 litre and 2 bags in storage






Anschluss 3 Bags à 10 Liter in Gitterkörben
Connection of 3 bags à 10 litre in mesh boxes

GCBIB20



GCBIB30



Milch-Kühlschrank mit Glastür
Milk Cooler with glass door

Ausstattung Features

(Digitale (MKGD-D)) Temperaturkontrolle (Digital (MK10GD-D)) temperature control
Umluftkühlung Fan cooling
4 Milchschauchlöcher Ø 7 mm 4 Milk Holes Ø 7 mm
LED - Innenbeleuchtung LED - Inside illumination
Standardfarben Standard colours

Ausstattung optional Optional Features

Branding Branding
Edelstahl-Ausführung Stainless steel finish
Sonderfarben Special colours



GCMK10GD

GCMK10GD-D



Milk box included

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCMK10GD	9	12,3	376	220	450	0 ~ 4	0,62	3l		
GCMK10GD-D	9	16,5	446	220	450	0 ~ 4	0,62	3l		

Milch-Kühlschrank
Milk Cooler

Ausstattung Features

(Digitale (MKFD-D)) Temperaturkontrolle (Digital (MKFD-D)) temperature control
Umluftkühlung Fan cooling
4 Milchschauchlöcher Ø 7 mm 4 Milk Holes Ø 7 mm
LED - Innenbeleuchtung LED - Inside illumination
Standardfarben Standard colours

Ausstattung optional Optional Features

Branding Branding
Edelstahl-Ausführung Stainless steel finish
Sonderfarben Special colours



GCMK10FD

GCMK10FD-D



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCMK10FD	9	12,3	376	220	450	0 ~ 4	0,60	3l		
GCMK10FD-D	9	14,9	455	220	450	0 ~ 4	0,62	3l		

Werbegefriertruhen / Gefrierschränke

Advertising Freezers



Zuverlässig und leistungsstark –
Tiefkühlgeräte in Bestform

Reliable and robust performance –
efficient freezers in top form



Party-Freezer Can Freezers

- Ausstattung Features**
- Glas Deckel Sicherheitsglas (klappbar) *Glass lid safety glass (hinged)*
 - Manuelle Temperaturregelung *Manual temperature control*
 - 4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving*
 - Einlegegitter (4-fach Unterteilung) (GCPF80) *Insert grid (4-fold division) (GCPF80)*
 - Statische Kühlung *Static cooling*
 - Standardfarben *Standard colours*

- Ausstattung optional Optional Features**
- Branding *Branding*
 - Gitterkörbe *Wire baskets*
 - Werberückschild *Rear advertising space*
 - Sonderfarben *Special colours*



C optional



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCPF40	41	22	735	445	445	-25 ~ -18	2,10	70 x 100 ml / 18 x 500 ml		
GCPF80	80	34	830	569	569	-26 ~ -14	1,26	150 x 100 ml / 36 x 500 ml		

GefrierWürfel
Cube Freezers

Ausstattung *Features*

- Glasflügeltür (dreifach verglast) *Glass hinged door (triple glass)*
- Elektrisch beheizte Anti-Beschlag Glastür *Electrically heated anti-fog glass door*
- Selbstschließende Tür *Self-closing door*
- Sicherheitsglas *Safety glass*
- Schloss mit Schlüssel *Lock with key*
- 2 höhenverstellbare Drahtgitterregale *2 height adjustable shelves*
- Temperaturkontrolle *Temperature control*
- Ventilator *Fan*
- Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional *Optional Features*


- Branding *Branding*
- LED-Logo in Tür *LED logo in door*
- Gitter für Spirituosenflaschen/Gläser *Shelf for spirit bottles/glasses*
- Sonderfarben *Special colours*



GCGW50



Product video



Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGW25	20	18,5	356	412	495	-15 ~ -18	1,25	34 x 100 ml / 12 x 500 ml		
GCGW50	51	46	655	480	495	-23 ~ -18	3,26	68 x 100 ml / 24 x 500 ml		

Glastür-Gefrierschrank
Glass Door Freezer

Ausstattung *Features*

- Elektrisch beheizte Glastür *Electrically heated glass door*
- Selbstschließende Tür *Self-closing door*
- Schloss mit Schlüssel *Lock with key*
- Temperaturregelung *Temperature control*
- 5 Abstellregale *5 storage shelves*
- Belüftungssystem *Ventilated cooling*
- LED-Innenbeleuchtung *LED interior lightning*
- Türrahmen aus Aluminium *Aluminium doorframe*
- Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Sonderfarben *Special colours*



GCGF165



Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGF165	165	75,5	1880	420	600	-22 ~ -15	5,60	-		

Display-Gefrierschränke
Display Freezers




Ausstattung Features

- Innenbeleuchtung *Inside illumination (DF380 LED / DF380 LED)*
- Leuchtdisplay *Advertising display*
- Glasflügeltür (dreifach verglast) *Glass hinged door (triple glass)*
- Elektrisch beheizte Anti-Beschlag Glastür *Electrically heated anti-fog glass door*
- Selbstschließende Tür *Self-closing door*
- Sicherheitsglas *Safety glass*
- Schloss mit Schlüssel *Lock with key*
- 2/5 höhenverstellbare Gitterregale *2/5 height-adjustable wire shelves*
- Temperaturkontrolle *Temperature control (DF380 Digital / DF380 Digital)*
- Ventilator *Fan*
- Umluftkühlung *Convection cooling*
- 4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving (DF380 / DF380)*
- Standardfarben *Standard colours* ● ○

Ausstattung optional Optional Features

- Branding *Branding*
- Innenbeleuchtung *Interior lightning*
- LED-Logo in Tür *LED logo in door*
- Gitter für Spirituosenflaschen und Gläser *Shelf for spirit bottles and glasses*
- Sonderfarben *Special colours*



Product video



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDF72	74	50	878	530	488	-23 ~ -18	3,35	128 x 100 ml / 32 x 500 ml		
GCDF380	380	119	2000	670	700	-22 ~ -18	9,80	315	200	240

Gefriertruhe
Chest Freezer



GCFC300



GCFC100

Ausstattung Features

- Glasdeckel mit LED Beleuchtung *Glass lid with LED lightning*
- Digitale Temperaturkontrolle *Digital temperature control*
- 2 Gitterkörbe *2 wire baskets*
- 4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*
- Standardfarbe *Standard colour* ● ● ●

Ausstattung optional Optional Features

- Branding *Branding*
- Sonderfarben *Special colours*



Product video



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCFC100	110	32	844	634	580	-24 ~ 10	0,41	203	90	108
GCFC300	300	54	832	1080	680	-20 ~ 5	0,63	534	285	198



Retro-Cooler



NEW

Cool-Tool
Werkstattwagen-Kühlschrank
Cool-Tool Workshop trolley cooler

Ausstattung Features

- Temperaturkontrolle Temperature control
- 3 Schubladen 3 drawers
- 1 höhenverstellbares Gitterregal 1 height-adjustable wire shelf
- 4 Mobilitätsräder 4 wheels for easy moving
- Statische Kühlung Static cooling
- Standardfarben Standard colours

Ausstattung optional Optional Features

- Branding Branding
- LED-Innenbeleuchtung LED interior lightning
- Schloss Lock
- Sonderfarben Special colours



VICT50-3



Product video

A
↑
G

D

C optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
VICT50-3	50	35	810	435	515	0 ~ 10	0,15	48	30	24

Vintage Industries®
Retro-Kühlschränke
Vintage Industries Retro Coolers

Ausstattung Features

- Abgerundete Ecken Rounded edges
- LED-Innenbeleuchtung LED interior lightning
- Manuelle Temperaturkontrolle Manual temperature control
- Höhenverstellbare Glasböden Adjustable glass shelves
- Gemüsefach, Weinregal (VIRC160-330) Salad drawer, wine tray
- 4-Sterne-Gefrierfach (VIRC330) 4-Star freezer
- Standardfarben Standard colours

Ausstattung optional Optional Features

- Branding Branding
- Sonderfarben Special colours
- Individuelle Designs Individual designs



VIRC330 „Havanna“

VIRC160 „Kingston“



VIRC60 „Miami“



Product video

A
↑
G

E

D optional

A
↑
G

F

E optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
VIRC60	48,3	19	500	440	498	0 ~ 10	0,28	35	25	10
VIRC160	115	37	835	550	550	0 ~ 10	0,30	150	75	60
VIRC330	228	69,5	1525	610	690	0 ~ 10	0,44	–	–	–

Individuelle Kühlschränke

Bei Gastro-Cool erhalten Sie mehr als Standard-Kühlösungen. Sie können Ihr Modell individuell zusammenstellen und genau an Ihren Bedarf anpassen. Ob Sie ein bestimmtes Design bevorzugen oder eine konkrete funktionelle Ausstattung benötigen: Wir bieten eine große Modulauswahl und konfigurieren Ihren Wunschkühlschrank.

Variable Elemente

- Glastür
- Selbstschließende Tür
- Türanschlag wechselbar
- Schiebetüren
- Branding
- Innenbeleuchtung
- LED-Logo in Tür
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Digitale Temperaturanzeige/-kontrolle
- Manuelle Temperaturkontrolle
- Sub Zero
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Höhenverstellbare Gitterregale
- Scannerschienen
- Mobilitätsräder
- Edelstahl-Ausführung
- Sonderfarbe
- u. v. m.

Alle Leistungen können Sie im Paket oder als Einzelbausteine beauftragen. Sprechen Sie uns gerne an!



Schloss
Lock



LED Logo-Beleuchtung
LED logo lighting



Sonderfarben
Special colours



Branding: Ihr individueller Werbedruck auf dem Kühlschrank
Branding: Your individual advertising print on the cooler

Custom-built coolers

Gastro-Cool offers standard cooling solutions and custom-built models. Configure a cooler that matches your requirements and your application. Choose a specific design or select functional features. Our modular system offers a wide range of options, and we configure the ideal cooler for your project.

Variable elements

- Glass door
- Self-closing door
- Reversible door hinge
- Sliding doors
- Branding
- Interior lightning
- LED logo in door
- LED interior lightning
- Fan-assisted cooling
- Automatic defrost
- Digital temperature display/-control
- Manual temperature control
- Sub Zero
- Lock with 2 keys
- Height-adjustable wire shelves
- Scanner rails
- Castors for easy moving
- Stainless steel finish
- Special colours
- etc.

Our services are available as a complete package or as individual modules. Please feel free to contact us!

Dienstleistungen

Eine intensive Kundenbetreuung ist das A und O für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Gastro-Cool bietet Ihnen einen ganzheitlichen Service – von der Idee bis zur Umsetzung. In enger Absprache mit Ihnen entwickeln, produzieren und gestalten wir innerhalb kürzester Zeit eine individuelle, qualitativ hochwertige Kühlösung, die Ihre Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern sogar übertrifft. Dabei steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner beratend zur Seite.

Wir wollen Ihre hohen Erwartungen jederzeit erfüllen – weil wir wissen, dass erst dauerhafte Qualität Vertrauen in ein Unternehmen schafft. Deshalb stellen wir selbst höchste Ansprüche an uns und setzen auch bei Kleinstauflagen modernste Drucktechnik ein, um Ihr Branding oder Ihren Werbedruck auf dem Gerät perfekt in Szene zu setzen.

Vertrauen Sie auf den umfassenden Service von Gastro-Cool, während Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Weitere Gastro-Cool Leistungen

- Bestandsprüfung – Gerätedokumentation nach Standort
- Bestückungsprüfung – im Outlet und am Aufstellstandort
- Wettbewerbsanalyse – Dokumentation der Aktivitäten der Wettbewerber im Markt



Produktion, Einlagerung, Recycling
Production, warehousing, recycling



Logistik / Transport: Auslieferung, Rückholung
Logistics / Transportation: delivery, return pickup

Services

Intensive customer support is key to a successful partnership. Gastro-Cool provides a comprehensive service from concept to implementation. In close collaboration with you, we quickly develop, design and produce a custom, high-quality cooling solution that meets your requirements and often exceeds expectations. Your dedicated point of contact supports you throughout and provides expert advice.

We aim to meet your high expectations at all times because we know that consistent quality is what builds trust in a company. That is why we hold ourselves to the highest standards and use state-of-the-art printing technology even for small production runs, ensuring your branding or advertising is showcased on the unit to the highest standard.

Rely on Gastro-Cool's full-service approach while you stay focused on your core business.

Other Gastro-Cool services

- Inventory audits – including device documentation by location
- Placement and stocking checks in the outlet and at the placement location
- Competitive analysis, including documentation of competitor activity in the market



Gastro-Cool-Produkte sind sicher, umweltschonend und international vielfach zertifiziert
Gastro-Cool products are safe, environmentally friendly and certified for international markets



Reparaturservice und Ersatzteilversand
Repair service and shipping of replacement parts

Coming together is a beginning. Keeping together is progress.
Working together is success.



	Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Seite <i>Page</i>	Nettogewicht <i>Net weight</i>	Volumen <i>Volume</i>	Spannung <i>Voltage</i>	Anschlusswert <i>Connected load</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	Klimaklasse <i>Climate class</i>	Kältemittel <i>Refrigerant</i>	Außenmaße in mm <i>External dimensions in mm</i>	Innenmaße in mm <i>Internal dimensions in mm</i>	Kartonmaße in mm <i>Box dimensions in mm</i>	Befüllung Dosen <i>Loading cans</i>			Befüllung Flaschen <i>Loading bottles</i>			Lademengen <i>Loading quantities</i>	
			kg <i>kg</i>	Netto/Brutto <i>Net/Gross</i>	V-Hz <i>V-Hz</i>	W <i>W</i>	kWh/24 h <i>kWh/24 h</i>	°C °C			Höhe x Breite x Tiefe <i>Height x Width x Depth</i>	Höhe x Breite x Tiefe <i>Height x Width x Depth</i>	Höhe x Breite x Tiefe <i>Height x Width x Depth</i>	Dosen <i>Cans</i>			Flaschen <i>Bottles</i>			<i>Container</i>	
				Liter <i>Litres</i>										0,25	0,33	0,50	0,33	0,50	0,70	20'	40HQ
Werbekühlschränke / <i>Display Coolers</i>																					
	GCAP50	7	30	48 / 50	220–240 / 50	100	1,00	2 ~ 10	N / 4	R600a	765 x 280 x 670 mm	470 x 220 x 505 mm	825 x 335 x 735 mm	48	32	32	–	–	–	102	315
	GCAP100	7	40	– / 90	220–240 / 50	100	1,90	2 ~ 10	N / 4	R600a	765 x 420 x 670 mm	470 x 360 x 505 mm	825 x 485 x 735 mm	96	64	64	–	–	–	84	216
	GCDC25	8	16	17 / 21	220–240 / 50	76	0,50	0 ~ 10	N / 4	R600a	610 x 330 x 415 mm	363 x 250 x 260 mm	690 x 430 x 490 mm	30	18	9	12	6	3	180	396
	GCDC50	8	23	43 / 52	220–240 / 50	80	0,60	0 ~ 10	N / 4	R600a	795 x 420 x 460 mm	500 x 330 x 270 mm	850 x 500 x 530 mm	90	60	40	45	28	24	88	276
	GCDC80	8	29	68 / 80	220–240 / 50	92	0,80	0 ~ 10	N / 4	R600a	935 x 465 x 470 mm	630 x 350 x 280 mm	960 x 545 x 540 mm	106	85	60	48	40	24	80	176
	GCDC130	9	71	115 / 150	220–240 / 50	105	1,43	0 ~ 10	N / 4	R600a	1905 x 390 x 446 mm	1405 x 325 x 308 mm	1980 x 460 x 490 mm	201	135	120	100	80	48	55	144
	GCDC130 ECO	9	71	115 / 150	220–240 / 50	105	1,08	0 ~ 10	N / 4	R600a	1905 x 390 x 446 mm	1405 x 325 x 308 mm	1980 x 460 x 490 mm	201	135	120	100	80	48	55	144
	GCDC400	10	78	253 / 339	220–240 / 50	180	1,98	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1935 x 620 x 635 mm	1505 x 545 x 485 mm	2000 x 690 x 670 mm	336	350	210	200	175	96	24	71
	GCDC400 ECO	10	78	253 / 339	220–240 / 50	180	0,92	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1935 x 620 x 635 mm	1505 x 545 x 485 mm	2000 x 690 x 670 mm	336	350	210	200	175	96	24	71
	GCDC280	11	62	193 / 229	220–240 / 50	180	1,74	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1846 x 530 x 565 mm	1230 x 450 x 433 mm	1900 x 585 x 625 mm	272	198	150	154	–	–	76	92
	GCDC360	11	70	339 / 350	220–240 / 50	236	1,70	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1985 x 615 x 590 mm	1350 x 540 x 480 mm	2065 x 710 x 670 mm	440	294	252	184	140	96	24	54
	GCDC600	12	107	487 / 568	220–240 / 50	349	3,95	1 ~ 10	N-ST / 5	R290	1973 x 860 x 610 mm	1497 x 790 x 480 mm	1995 x 910 x 660 mm	811	520	–	306	–	–	–	56
	GCDC800SD	12	164	559/665	220–240 / 50	320	3,09	0 ~ 10	N-ST / 5	R290	2035 x 1000 x 730 mm	1300 x 910 x 480 mm	2140 x 1060 x 770 mm	1008	840	432	490	356	200	15	33
	GCDC800HD	12	164	605/762	220–240 / 50	320	3,43	0 ~ 10	N-ST / 5	R290	2035 x 1000 x 730 mm	1340 x 910 x 615 mm	2140 x 1060 x 770 mm	1008	840	432	490	356	200	15	33
Glastürkühlschränke / <i>Glas Door Coolers</i>																					
	GCGD8	14	14	10 / 13	220–240 / 50	68	0,47	0 ~ 10	N / 4	R600a	504 x 226 x 488 mm	400 x 140 x 272 mm	530 x 260 x 540 mm	16	12	12	4	4	2	320	672
	GCGD15	15	16	20 / 22	220–240 / 50	80	1,22	0 ~ 10	N / 4	R600a	300 x 600 x 480 mm	195 x 520 x 250 mm	380 x 680 x 575 mm	34	19	19	–	–	–	192	476
	GCKW25	16	16	23 / 28	220–240 / 50	85	0,77	0 ~ 10	N / 4	R600a	500 x 350 x 425 mm	390 x 270 x 340 mm	570 x 450 x 550 mm	40	15	15	12	6	4	208	420
	GCKW50	16	18,3	38 / 46	220–240 / 50	85	0,90	2 ~ 10	N / 4	R600a	510 x 430 x 480 mm	425 x 360 x 390 mm	530 x 460 x 515 mm	56	50	40	20	15	12	220	572
	GCKW65	16	22	48 / 62	220–240 / 50	85	0,95	2 ~ 10	N / 4	R600a	640 x 430 x 480 mm	540 x 360 x 390 mm	660 x 460 x 515 mm	96	65	35	40	40	16	174	358
	GCKW90	16	27,5	72 / 88	220–240 / 50	85	1,05	2 ~ 10	N / 4	R600a	830 x 430 x 475 mm	720 x 360 x 390 mm	845 x 460 x 515 mm	100	90	62	34	25	20	138	345
	GCGD135	17	50	125 / 140	220–240 / 50	115	1,47	0 ~ 10	N / 4	R600a	1410 x 418 x 495 mm	1295 x 330 x 370 mm	1460 x 480 x 560 mm	198	185	125	85	56	40	50	120
	GCGD175	17	75	162 / 212	220–240 / 50	130	1,53	0 ~ 10	N / 4	R600a	1905 x 418 x 495 mm	1770 x 335 x 396 mm	1980 x 480 x 560 mm	294	220	165	140	84	60	48	120
	GCGD435	17	*	*	*	*	*	0 ~ 10	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	GCGD155	18	30	115 / 130	220–240 / 50	110	0,90	2 ~ 10	N / 4	R600a	845 x 540 x 550 mm	720 x 445 x 445 mm	870 x 595 x 580 mm	200	123	98	68	66	45	72	238
	GCGD310	18	65	218 / 300	220–240 / 50	225	1,57	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1575 x 620 x 635 mm	1135 x 535 x 485 mm	1630 x 690 x 670 mm	324	280	189	160	122	80	–	75
	GCGD360	19	69	253 / 339	220–240 / 50	180	1,94	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1740 x 620 x 635 mm	1504 x 544 x 485 mm	1790 x 685 x 665 mm	336	350	264	200	175	96	24	73
	GCGD360 ECO	19	69	253 / 339	220–240 / 50	180	1,22	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1740 x 620 x 635 mm	1504 x 544 x 485 mm	1790 x 685 x 665 mm	336	350	264	200	175	96	24	73
	GCUC100	20	58	100 / 128	220–240 / 50	200	1,39	2 ~ 8	N-ST / 5	R600a	900 x 600 x 520 mm	750 x 520 x 420 mm	980 x 650 x 570 mm	189	90	95	120	65	48	72	144
	GCUC200SD	20	72	154 / 200	220–240 / 50	230	1,69	2 ~ 8	N-ST / 5	R600a	900 x 900 x 520 mm	750 x 820 x 420 mm	980 x 960 x 570 mm	294	180	150	172	80	60	48	96
	GCUC200HD	20	72	154 / 200	220–240 / 50	230	1,34	2 ~ 8	N-ST / 5	R600a	900 x 900 x 520 mm	750 x 820 x 420 mm	980 x 960 x 570 mm	294	180	150	172	80	60	48	96
	GCUC300SD	20	90	238 / 312	220–240 / 50	350	2,67	2 ~ 8	N-ST / 5	R600a	900 x 1350 x 520 mm	750 x 1270 x 420 mm	980 x 1405 x 570 mm	441	270	225	256	120	90	32	66
	GCUC300HD	20	90	238 / 312	220–240 / 50	350	2,10	2 ~ 8	N-ST / 5	R600a	900 x 1350 x 520 mm	750 x 1270 x 420 mm	980 x 1405 x 570 mm	441	270	225	256	120	90	32	66
	GCGD480	21	109	482 / 509	220–240 / 50	420	3,20	0 ~ 10	N-ST / 5	R290	2050 x 620 x 720 mm	1756 x 524 x 592 mm	2200 x 670 x 750 mm	–	–	–	–	–	–	24	51
	GCGD1050	21	160	1060 / 1090	220–240 / 50	450	6,50	0 ~ 10	N-ST / 5	R290	2050 x 1250 x 720 mm	1779 x 1154 x 577 mm	2200 x 1280 x 750 mm	–	–	–	–	–	–	12	–
	GCGD1600	21	246	1716 / 1735	220–240 / 50	950	8,80	0 ~ 10	N-ST / 5	R290	2050 x 1880 x 720 mm	1779 x 1784 x 577 mm	2200 x 1910 x 750 mm	–	–	–	–	–	–	9	–
	GCGD2200	21	332	2218 / 2362	220–240 / 50	1165	11,90	0 ~ 10	N-ST / 5	R290	2050 x 2500 x 720 mm	1779 x 2404 x 577 mm	2050 x 2530 x 750 mm	–	–	–	–	–	–	6	–

Hinweis: Aus Gründen der Produktverbesserung können technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden.
Note: For the purpose of product improvement, specifications are subject to change without notice.

*in Entwicklung **under development*

	Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Seite <i>Page</i>	Nettogewicht <i>Net weight</i>	Volumen <i>Volume</i> Netto/Brutto <i>Net/Gross</i> Liter <i>Litres</i>	Spannung <i>Voltage</i>	Anschlusswert <i>Connected load</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	Klimaklasse <i>Climate class</i>	Kältemittel <i>Refrigerant</i>	Außenmaße in mm <i>External dimensions in mm</i>	Innenmaße in mm <i>Internal dimensions in mm</i>	Kartonmaße in mm <i>Box dimensions in mm</i>	Befüllung Dosen <i>Loading cans</i>			Befüllung Flaschen <i>Loading bottles</i>			Lademengen <i>Loading quantities</i>	
			kg <i>kg</i>		V-Hz <i>V-Hz</i>	W <i>W</i>	kWh/24 h <i>kWh/24 h</i>	°C °C			Höhe x Breite x Tiefe <i>Height x Width x Depth</i>	Höhe x Breite x Tiefe <i>Height x Width x Depth</i>	Höhe x Breite x Tiefe <i>Height x Width x Depth</i>	Dosen <i>Cans</i> 0,25 0,33 0,50			Flaschen <i>Bottles</i> 0,33 0,50 0,70			Container 20' 40HQ	
Mobile Kühlschränke / <i>Can Coolers</i>																					
	GCF300	23	54	270 / 300	220–240 / 50	280	0,63	–20 ~ 5	N-ST / 5	R290	832 x 1080 x 680 mm	635 x 930 x 530 mm	790 x 1140 x 740 mm	534	471	285	198	155	116	30	96
	GCPT40	24	17	37 / 41	220–240 / 50	100	0,39	0 ~ 10	N / 4	R600a	735 x 445 x 445 mm	392 x 360 x 360 mm	790 x 460 x 460 mm	80	63	42	38	32	16	180	375
	GCPT75	24	25	67 / 74	220–240 / 50	100	0,50	0 ~ 10	N / 4	R600a	1060 x 445 x 445 mm	728 x 360 x 360 mm	1115 x 460 x 460 mm	120	86	64	40	30	24	120	250
	GCPT85	24	25	84 / 87	220–240 / 50	100	0,43	0 ~ 10	N / 4	R600a	836 x 565 x 565 mm	493 x 460 x 460 mm	890 x 580 x 580 mm	140	96	64	48	44	40	80	240
	GCPT40-LED	25	17	37 / 41	220–240 / 50	100	0,45	0 ~ 10	N / 4	R600a	735 x 445 x 445 mm	381 x 360 x 360 mm	790 x 460 x 460 mm	80	63	42	38	32	16	180	375
	GCPT75-LED	25	25	67 / 74	220–240 / 50	100	0,58	0 ~ 10	N / 4	R600a	1060 x 445 x 445 mm	717 x 360 x 360 mm	1115 x 460 x 460 mm	120	86	64	40	30	24	120	250
	GCKS600	26	80	473/562	220–240 / 50	150	0,90	0 ~ 8	N-ST / 5	R600a	1975 x 775 x 744 mm	1644 x 675 x 573 mm	2050 x 815 x 775 mm	–	–	–	–	–	–	21	42
Bierkühlschränke / <i>Beer Coolers</i>																					
	GCBK160	28	43	163 / 172	220–240 / 50	85	0,50	2 ~ 8	N / 4	R600a	891 x 616 x 610 mm	720 x 535 x 480 mm	960 x 660 x 660 mm	KEGs von 10 l bis 50 l						54	167
Unterthecken-Kühlschränke / Dispenserkühlschränke / Milchkühler <i>Beer Coolers / Back Bar Coolers / Dispenser / Milk Coolers</i>																					
	GCBIB110	29	35	110	220–240 / 50	95	0,8	0 ~ 18	N / 4	R600a	1200 x 370 x 540 mm	850 x 300 x 430 mm	1270 x 460 x 630 mm	3 x 10 l / 4 x 5 l						69	208
	GCBIB20	30	28	42/48	220–240 / 50	90	0,42	0 ~ 18	N / 4	R600a	825 x 375 x 500 mm	380 x 300 x 430 mm	875 x 432 x 552 mm	2 x 10 l (Slimpack) / 1 x 20 l						104	324
	GCBIB30	30	29	60/65	220–240 / 50	90	0,58	0 ~ 18	N / 4	R600a	825 x 480 x 500 mm	430 x 420 x 380 mm	875 x 535 x 552 mm	3 x 10 l (Slimpack) / 1 x 20 l						80	264
	GCMK10GD	32	12,1	8 / 9	220–240 / 50	50	0,62	0 ~ 4	N / 4	R600a	376 x 220 x 450 mm	280 x 160 x 190 mm	445 x 290 x 530 mm	1x 3 l						400	800
	GCMK10GD-D	32	17	8 / 9	220–240 / 50	50	0,62	0 ~ 4	N / 4	R600a	446 x 220 x 450 mm	280 x 160 x 190 mm	515 x 290 x 590 mm	1x 3 l						288	576
	GCMK10FD	33	15	8 / 9	220–240 / 50	50	0,60	0 ~ 4	N / 4	R600a	376 x 220 x 450 mm	280 x 160 x 190 mm	445 x 290 x 590 mm	1x 3 l						400	800
	GCMK10FD-D	33	17	8 / 9	220–240 / 50	50	0,62	0 ~ 4	N / 4	R600a	446 x 220 x 450 mm	280 x 160 x 190 mm	515 x 290 x 590 mm	1x 3 l						288	576
Werbegefriertruhen / Gefrierschränke / <i>Advertising Freezers</i>																					
	GCPF40	35	22	40 / 43	220–240 / 50	120	2,10	–25~ –18	N / 4	R600a	735 x 445 x 445 mm	392 x 360 x 360 mm	790 x 460 x 460 mm	70 x 100 ml / 18 x 500 ml						80	375
	GCPF80	35	34	72 / 80	220–240 / 50	124	1,26	–26 ~ –14	N / 4	R600a	830 x 569 x 569 mm	475 x 460 x 460 mm	880 x 584 x 584 mm	150 x 100 ml / 36 x 500 ml						80	240
	GCGW25	36	18,5	17/20	220–240 / 50	65	1,25	–18 ~ –15	N-ST / 5	R600a	356 x 412 x 495 mm	246 x 250 x 348 mm	535 x 396 x 452 mm	–						280	600
	GCGW50	36	46	43 / 51	220–240 / 50	175	3,26	–23 ~ –18	N / 4	R290	655 x 480 x 495 mm	505 x 366 x 348 mm	700 x 535 x 570 mm	68 x 100 ml / 24 x 500 ml						120	240
	GCGF165	37	75,5	117/165	220–240 / 50	350	5,6	–22 ~ –15	N-ST / 5	R290	1880 x 420 x 600 mm	1470 x 300 x 415 mm	1940 x 460 x 635 mm	–						–	93
	GCDF72	38	50	66 / 74	220–240 / 50	212	3,35	–23 ~ –18	N / 4	R290	878 x 530 x 488 mm	510 x 410 x 356 mm	925 x 575 x 570 mm	128 x 100 ml / 32 x 500 ml						80	160
	GCDF380	38	119	350 / 380	220–240 / 50	660	9,80	–22 ~ –18	N / 4	R290	2000 x 670 x 700 mm	1250 x 550 x 505 mm	2035 x 730 x 720 mm	315	240	200	240	103	96	–	48
	GCF300	39	32	93 / 110	220–240 / 50	145	0,41	–24 ~ 10	N-ST / 5	R600a	844 x 634 x 580 mm	667 x 494 x 384 mm	875 x 650 x 590 mm	203	154	90	108	58	50	60	180
	GCF300	23	54	270 / 300	220–240 / 50	280	0,63	–20 ~ 5	N-ST / 5	R290	832 x 1080 x 680 mm	635 x 930 x 530 mm	790 x 1140 x 740 mm	534	471	285	198	155	116	30	96
Retro-Kühlschränke / <i>Retro Coolers</i>																					
	VICT50-3	42	35	45 / 50	220–240 / 50	82	0,15	0 ~ 10	N / 4	R600a	810 x 435 x 515 mm	440 x 380 x 380 mm	880 x 550 x 615 mm	48	45	30	24	26	12	72	228
	VIRC60	43	19	48 / 48,3	220–240 / 50	85	0,28	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	500 x 440 x 498 mm	414 x 336 x 326 mm	585 x 560 x 610 mm	35	35	25	10	8	8	143	304
	VIRC160	43	37	100 / 115	220–240 / 50	110	0,30	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	835 x 550 x 550 mm	720 x 445 x 445 mm	890 x 660 x 710 mm	150	135	75	60	38	38	54	162
	VIRC330	43	69,5	228 / 282	220–240 / 50	110	0,44	0 ~ 10 / -18 ~ 0	N-ST / 5	R600a	1525 x 610 x 690 mm	1094 x 462 x 400 mm	1595 x 700 x 725 mm	–	–	–	–	–	–	24	72

Hinweis: Aus Gründen der Produktverbesserung können technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden.
Note: For the purpose of product improvement, specifications are subject to change without notice.

*in Entwicklung *under development

Gastro-Cool GmbH & Co. KG

Hans-Boeckler-Str. 8, 47877 Willich, Germany

Tel.: +49 (0) 2154 484 60-0

Fax: +49 (0) 2154 484 60-20

E-Mail: Info@Gastro-Cool.com

Web: www.Gastro-Cool.com